

Anderol[®] PQAA-2 PLUS

Anderol[®] мастило для змащування обладнання в харчовій промисловості

Опис

Мастило для харчової промисловості NLGI-2

Anderol[®] PQAA-2 PLUS - це згущене мастило з алюмінієвим комплексом, призначене для змащування в машинах харчової промисловості.

Це нетоксичне мастило загального призначення, яке може задовольнити широкий спектр застосувань. Забезпечує чудовий захист від зносу та запобігає корозії.

Anderol[®] PQAA-2 PLUS має хорошу водостійкість.

Цей продукт зареєстровано NSF/H1 для використання в тих випадках, коли можливий випадковий контакт з їжею.

Особливості та переваги

- Змащення підшипників ковзання навіть при високих температурах і дії води.
- Харчове мастило загального призначення.
- Змащення машин у харчовій промисловості та виробництві напоїв.
- Змащення під час закатки банок і розливу.
- Відмінний захист від зносу.
- Запобігає іржавінню.
- Хороша механічна стійкість.

Затвердження

Мастила Anderol[®] Food Grade схвалені, рекомендовані та протестовані багатьма виробниками обладнання в харчовій, розливній, консервній, м'ясопереробній та фармацевтичній промисловості.

Мастила Anderol[®] Food Grade Lubricants зареєстровані NSF International (www.nsf.org) і відповідають рекомендаціям USDA 1998.

Мастила Anderol[®] Food Grade також відповідають вимогам сертифікації, рекомендованим Національним інститутом мастильних матеріалів (NLGI) і Європейським інститутом мастильних матеріалів (ELGI).

Транспортування та зберігання

Мастильні матеріали Anderol[®] зазвичай становлять невелику небезпеку при нормальному поводженні, якщо дотримуватися звичайної обережності. У разі розлиття накрийте інертним абсорбуючим матеріалом і видаліть. Промийте місце водою.

Хоча мастильні матеріали Anderol[®] не є легкозаймистими, вони можуть горіти, тому їх слід тримати подалі від відкритого вогню. У разі пожежі використовуйте розпилену воду, піну, вуглекислий газ або сухий хімікат.

Мастильні матеріали Anderol[®] бажано зберігати в захищених місцях, щоб запобігти забрудненню.

Не використовуйте барабани повторно; промийте та відправте на відновлення чи утилізацію.



Anderol[®] PQAA-2 PLUS

Anderol[®] мастило для змащування обладнання в харчовій промисловості

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

PROPERTY	METHOD	ANDEROL PQAA-2 PLUS
Color	Visual	White
Thickener		Al-complex
Type of Base Oil		Med. White Oil (DAB10)
Operating temperature for long-term lubrication		-20 to +140°C
Short time admissible temperature peak value		+180°C
Dropping Point	ASTM D-2265	>250°C
Worked Penetration	ASTM D-217	265 to 295
Base Oil Viscosity @ 40°C	ASTM D-445	160 mm ² /s
Water resistance	DIN 51.807-01	0-90
Corrosion protection	IP 220/85	Corrosion degree 0/1
4-Ball test welding load	DIN 51.350	3200 N
Designation	DIN 51.502	KP 2N-20

*Аналітичні дані є орієнтовними.

