

ОПИС ПРОДУКТУ:

LOCTITE® 7023™ має такі характеристики:

Технологія	На основі розчинника
Хімічний тип	Вуглеводні та спирти
Зовнішній вигляд	Прозора рідина
Запах	Розчинника
Метод нанесення	Спрей
Газ-витискувач	Пропан
Затвердіння	Не застосовується
Застосування	Очищення

LOCTITE® 7023™ — високоякісний продукт на основі дуже сильних розчинників. Він швидко розчиняє смоли, відкладення оливи і наліт на робочих поверхнях двигуна. LOCTITE® 7023™ застосовують для повітряної впускної системи, деталей карбюратора, клапанів, приводів, випускних клапанів, інжекторів, дросельних заслінок, витратомірів і пластикових деталей. Продукт не залишає плівок, які можуть порушити роботу вузла.

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ:

Густина за 20°C, г/мл 0,8 – 0,81
ЛОС, ASTM D 3960, г/л 32,1
Температура спалаху — див. Паспорт безпеки

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Відомості щодо поводження з матеріалом наведено в Паспорті безпеки матеріалу (MSDS).

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

1. Перед використанням ретельно струсити продукт.
2. Розпилити на зовнішні поверхні карбюратора й витерти начисто сухою ганчіркою.
3. Запустити двигун на кілька хвилин для прогрівання.
4. Зупинити двигун, зняти повітряний фільтр із карбюратора й розпилювати приблизно 10 секунд у відкритий повітрязабірник.
5. Залишити просочуватися на 3 хвилини.
6. Запустити двигун і розпилювати ще 30 секунд у повітрязабірник.
7. Залишити двигун працювати з епізодичними перебоями обертів, доки стрибки обертів не припиняться.

Зберігання:

Зберігати продукт у закритій упаковці в сухому місці. Інформація щодо зберігання може бути вказана на упаковці.

Оптимальне зберігання: від 8°C до 21°C. Зберігання за температури нижче 8°C або вище 21°C може погіршити властивості продукту. Повертати невикористаний продукт в оригінальну тару не

допускається. Корпорація «Henkel» не несе відповідальності за забруднений продукт або продукт, що зберігався з порушенням зазначених вище умов. Щодо додаткових відомостей звертайтеся, будь ласка, до Центру технічного обслуговування компанії «Henkel».

Примітка:

Відомості, наведені в цьому документі, мають виключно інформаційний характер і, на думку компанії, є достовірними. «Henkel» не може нести відповідальності за результати, отримані третіми особами внаслідок виконання не погоджених із нею операцій і процедур. Споживач самостійно визначає, чи може описаний у цьому документі матеріал застосовуватися для його конкретних цілей, а також зобов'язаний вжити всіх необхідних запобіжних заходів щодо збереження майна, охорони здоров'я і життя персоналу, який працює з матеріалом і застосовує його. З огляду на викладене «Henkel» не надає жодних гарантій, явних або неявних, зокрема гарантій товарної якості чи придатності матеріалу для конкретного застосування, що впливають із продажу або використання продукції «Henkel». «Henkel» окремо застерігає, що не нестиме жодної відповідальності за будь-які непрямі чи побічні збитки, зокрема упущену вигоду. Те, що в цьому документі наведено відомості про будь-які методики, процеси чи формули, не означає, що ці методики, процеси чи формули не можуть бути захищені патентами, які належать третім особам, або використовуватися за ліцензією, наданою «Henkel» на підставі її патентів. Перед застосуванням матеріалу в конкретних умовах рекомендуємо споживачеві провести власне випробування, використовуючи наведені тут відомості як орієнтовне керівництво.

Матеріал може бути захищений одним або кількома американськими чи іноземними патентами або заявками на винахід.

Переклад українською: HYDRAULIC.UA
hydraulic.ua · тел. 067 640-11-88 · e-mail sales@hydraulic.ua
Київ, просп. Повітряних сил, 94-Б (точка видачі «Жуляни»)
пн–пт 09:00–18:00