Лист технічної інформації (ЛТІ)

LOCTITE® SF 7039™

Попередня назва LOCTITE® 7039™
Червень 2014

ОПИС ПРОДУКТУ

LOCTITE® SF 7039™ має такі характеристики:

Технологія	На основі розчинника
Хімічний тип	Вуглеводень і спирт
Зовнішній вигляд	Безбарвний
Запах	Розчинника
Спосіб нанесення	Розпилення
Пропелент	Діоксид вуглецю
Тип полімеризації	Випаровування розчинника
Застосування	Підготовка поверхні

LOCTITE® SF 7039™ застосовують для очищення електричних контактів без пошкодження діелектричних лаків. Залишає на поверхні водовідштовхувальну плівку. Продукт призначено для очищення електричних контактів, що зазнають впливу вологи та інших забруднень. Діапазон робочих температур від -30 °C до +50 °C.

HYDRAULIC.UA

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Густина за 25 °C, г/мл	0,76
В'язкість за 20°C, сСт	<0,5
Поверхневий натяг, ASTM D 1590, мН/м	23
Тиск за 20 °C, бар	5,0 − 5,5
Інтенсивність витрати, г/с	1,8
Корозія мідної пластини, ISO 2160:	
3 год за 100 °C	1a
Температура спалаху - див. паспорт безпеки матеріалу (MSDS)	

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Продукт не рекомендовано застосовувати в середовищі чистого кисню, хлору та інших сильних окисників

Інформація щодо безпечного застосування продукту міститься в паспорті безпеки матеріалу (MSDS).

Вказівки щодо застосування:

1. Ретельно збовтайте перед нанесенням. Розпилюйте на поверхню, що обробляється, з відстані приблизно 20 −30 см.
2. Поверхні мають бути чистими й сухими.
3. НЕ НАНОСИТИ НА КОНТАКТИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД НАПРУГОЮ.

Примітка

Наведені тут технічні дані мають довідковий характер. По допомогу й рекомендації щодо застосування продукту звертайтеся до Вашого регіонального представництва

Зберігання

Продукт необхідно зберігати в сухому прохолодному місці в закритій тарі. Інформацію щодо зберігання може бути вказано на етикетці упаковки.

Оптимальні умови зберігання: за температури від 8 °C до 21 °C. Зберігання за температури нижче 8 °C або вище 28 °C може негативно вплинути на властивості продукту. Продукт, перелитий з оригінальної упаковки, може забруднитися під час використання. Не зливайте його назад в оригінальну упаковку. Корпорація Henkel не несе відповідальності за матеріали, що були забруднені під час використання або зберігалися з порушенням зазначених вище вимог. За додатковою інформацією звертайтеся до регіонального відділу роботи з клієнтами або служби технічної підтримки.

Перерахунок одиниць

(°C x 1.8) + 32 = °F
кВ/мм x 25.4 = В/міл
мм / 25.4 = дюйм
мкм / 25.4 = міл
Н x 0.225 = фунт
Н/мм x 5.71 = фунт/дюйм
Н/мм² x 145 = фунт/дюйм2
МПа x 145 = фунт/дюйм2
Н·м x 8.851 = фунт·дюйм
Н·м x 0.738 = фунт·фут
Н·мм x 0.142 = унція·дюйм
мПа·с = сП

Заява про відмову від відповідальності

Інформація, що міститься в цьому Листі технічної інформації (ТІ), зокрема рекомендації з використання і застосування продукту, заснована на нашому знанні та досвіді використання продукту на дату складання Листа ТІ. Цей продукт може мати багато варіантів застосування, а також може застосовуватися в різних умовах і за незалежних від нас обставин. У зв'язку з цим Henkel не несе відповідальності за придатність нашої продукції для виробничих процесів і умов, у яких Ви використовуєте цю продукцію, а також за передбачуване застосування й результати застосування цієї продукції. Ми наполегливо рекомендуємо Вам провести попередні випробування, щоб підтвердити придатність нашої продукції для Ваших цілей. За винятком однозначно узгоджених випадків, а також на підставах, передбачених чинним законодавством щодо відповідальності за якість продукції, будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Листі ТІ або в будь-яких інших письмових чи усних рекомендаціях щодо цього продукту, виключається; винятком також є випадки смерті або шкоди здоров'ю внаслідок злочинної недбалості з нашого боку.

Якщо продукція постачається компаніями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS і Henkel France SA, зверніть увагу на таке: Якщо у компанії Henkel з якихось юридичних підстав усе ж виникає відповідальність, то

така відповідальність Henkel у жодному разі не перевищує вартості відповідної поставки.

Якщо продукція постачається компанією Henkel Colombiana S.A.S., застосовується таке положення про обмеження відповідальності: Інформація, що міститься в цьому Листі ТІ, заснована на нашому знанні та досвіді використання продукту на дату складання цього Листа ТІ. Henkel не несе відповідальності за придатність нашої продукції для виробничих процесів і умов, у яких Ви використовуєте цю продукцію, а також за передбачуване застосування й результати застосування цієї продукції. Ми наполегливо рекомендуємо Вам провести попередні випробування, щоб підтвердити придатність нашої продукції для Ваших цілей. За винятком однозначно узгоджених випадків, а також на підставах, передбачених чинним законодавством щодо відповідальності за якість продукції, будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Листі ТІ або в будь-яких інших письмових чи усних рекомендаціях щодо цього продукту, виключається; винятком також є випадки смерті або шкоди здоров'ю внаслідок злочинної недбалості з нашого боку.

Якщо продукція постачається компаніями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. або Henkel Canada, Inc., застосовується таке положення про обмеження відповідальності:
Дані, наведені в цьому Листі ТІ, надаються тільки з метою інформування і вважаються достовірними. Ми не можемо нести відповідальність за результати, отримані іншими особами, методи роботи яких не залежать від нас. Користувач зобов'язаний визначити придатність цього виробничого методу для своїх цілей і вжити таких запобіжних заходів, які можуть бути рекомендовані для захисту людей і майна від небезпек, що виникають під час поводження з цією продукцією та її використання. У зв'язку з цим Henkel Corporation особливо відмовляється від будь-яких явних і неявних гарантій, зокрема гарантій товарної якості або придатності для конкретних цілей, що випливають із продажу чи використання продукції Henkel Corporation. Henkel Corporation особливо відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі чи ненавмисні збитки будь-якого виду, зокрема за упущену вигоду. Наведені обговорення, що стосуються різних процесів або з'єднань, не повинні тлумачитися як твердження, що такі процеси або з'єднання вільні від дії патентів, які перебувають у власності інших осіб, або як ліцензія, передбачена патентами корпорації Henkel, для таких процесів або з'єднань. Ми рекомендуємо кожному користувачеві проводити попередні випробування передбаченого застосування до основного використання продукції, використовуючи ці дані як настанову для своїх дій. Стосовно цієї продукції можуть діяти один або кілька патентів чи патентних заявок США або інших держав.

HYDRAULIC.UA

Використання товарних знаків. Якщо не зазначено інше, усі товарні знаки в цьому документі належать Henkel Corporation у США та інших країнах. ® означає товарний знак, зареєстрований у Бюро патентів і товарних знаків США.

Посилання 2.2

Переклад українською: HYDRAULIC.UA · hydraulic.ua · тел. 067 640-11-88 · e-mail sales@hydraulic.ua
Київ, просп. Повітряних сил, 94-Б (точка видачі «Жуляни») · пн–пт 09:00–18:00