

LOCTITE® LB 8011™Попередня назва LOCTITE® 8011™
Січень 2015**ОПИС ПРОДУКТУ**

LOCTITE® LB 8011™ має такі характеристики:

Технологія	Синтетичні оливи
Хімічний тип	Синтетичні оливи
Зовнішній вигляд	Жовтого кольору
Запах	Без запаху
Спосіб нанесення	Розпилення
Пропелент	Пропан / бутан
Тип полімеризації	Не застосовується
Застосування	Мастильна речовина

LOCTITE® LB 8011™- високотемпературна олива для ланцюгів. Стійкість до окиснення дає змогу подовжити термін служби мастила. Продукт витримує високі температури й застосовується для змащення відкритих механізмів, конвеєрів і ланцюгів. Діапазон робочих температур від -20 °C до +250 °C.

Міжнародна сертифікація NSF**Реєстрація в системі NSF категорії H2**

передбачає застосування продукту як мастила в з'єднаннях, де можливий випадковий контакт із харчовими продуктами. **Примітка:** Це схвалення має територіальне обмеження. По додаткову інформацію та роз'яснення звертайтеся до регіональної технічної служби

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Густина за 20 °C, г/мл	0,902
В'язкість базової оливи за 40 °C, cSt	98
В'язкість базової оливи за 100 °C, cSt	13,6
В'язкість за 20 °C, cSt	11,5
Пікова температура, °C	270
Тиск за 20 °C, бар	3
Інтенсивність витрати, г/с	2
Навантажувальний тест - 4-кульковий, ASTM D2596:	
Навантаження зварювання, Н	2 450
Темп. спалаху - див. паспорт безпеки матеріалу (MSDS)	

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Продукт не рекомендовано застосовувати в середовищі чистого кисню, хлору та інших сильних окисників

Інформація щодо безпечного застосування продукту міститься в паспорті безпеки матеріалу (MSDS).

Вказівки щодо застосування:

1. Ретельно збовтайте перед нанесенням. Розпиліть на оброблювану поверхню з відстані приблизно 15 –20 см
2. Наносьте на очищені деталі, що потребують змащення, уникаючи надлишку продукту
3. Не наносьте продукт на механізми під час транспортування харчових продуктів

Примітка

Наведені тут технічні дані мають довідковий характер. По допомогу й рекомендації щодо застосування продукту звертайтеся до Вашого регіонального представництва

Зберігання

Продукт належить до **ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИХ** і має зберігатися в установленому порядку відповідно до технічних нормативів. Не можна тримати поблизу окисників і вогненебезпечних матеріалів. Продукт необхідно зберігати в сухому прохолодному місці в закритій тарі. Інформація щодо зберігання може бути зазначена на етикетці упаковки

Оптимальні умови зберігання: за температури від 8 °C до 21 °C. Зберігання за температури нижче 8 °C або вище 28 °C може негативно вплинути на властивості продукту.

Корпорація Henkel не несе відповідальності за матеріали, що були забруднені під час використання або зберігалися з порушенням зазначених вище вимог. За додатковою інформацією звертайтеся до регіонального відділу роботи з клієнтами або служби технічної підтримки.

Переведення величин

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{кВ/мм} \times 25.4 = \text{В/міл}$
 $\text{мм} / 25.4 = \text{дюйм}$
 $\text{мкм} / 25.4 = \text{міл}$
 $\text{Н} \times 0.225 = \text{фунт}$
 $\text{Н/мм} \times 5.71 = \text{фунт/дюйм}$
 $\text{Н/мм}^2 \times 145 = \text{фунт/дюйм}^2$
 $\text{МПа} \times 145 = \text{фунт/дюйм}^2$
 $\text{Н} \cdot \text{м} \times 8.851 = \text{фунт} \cdot \text{дюйм}$
 $\text{Н} \cdot \text{м} \times 0.738 = \text{фунт} \cdot \text{фут}$
 $\text{Н} \cdot \text{мм} \times 0.142 = \text{унція} \cdot \text{дюйм}$
 $\text{МПа} \cdot \text{с} = \text{сП}$

Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в цьому Листі технічної інформації (ТІ), зокрема рекомендації з використання і застосування продукту, заснована на нашому знанні та досвіді використання продукту на дату складання Листа ТІ. Цей продукт може мати багато варіантів застосування, а також може застосовуватися в різних умовах і за незалежних від нас обставин. У зв'язку з цим Henkel не несе відповідальності за придатність нашої продукції для виробничих процесів і умов, у яких Ви використовуєте цю продукцію, а також за передбачуване застосування й результати застосування цієї продукції. Ми наполегливо рекомендуємо Вам провести попередні випробування, щоб підтвердити придатність нашої продукції для Ваших цілей. За винятком однозначно узгоджених випадків, а також на підставах, передбачених чинним законодавством щодо відповідальності за якість продукції, будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Листі ТІ або в будь-яких інших письмових чи усних рекомендаціях щодо цього продукту, виключається; винятком також є випадки смерті або шкоди здоров'ю внаслідок злочинної небалості з нашого боку.

Якщо продукція постачається компаніями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials BV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS і Henkel France SA, зверніть увагу на таке: Якщо у компанії Henkel з якихось юридичних підстав усе ж виникає відповідальність, то така відповідальність Henkel у жодному разі не перевищує вартості відповідної поставки.

Якщо продукція постачається компанією Henkel Colombiana S.A.S., застосовується таке положення про обмеження відповідальності: Інформація, що міститься в цьому Листі ТІ, заснована на нашому знанні та досвіді використання продукту на дату складання цього Листа ТІ. Henkel не несе відповідальності за придатність нашої продукції для виробничих процесів і умов, у яких Ви використовуєте цю продукцію, а також за передбачуване застосування й результати застосування цієї продукції. Ми наполегливо рекомендуємо Вам провести попередні випробування, щоб підтвердити придатність нашої продукції для Ваших цілей. За винятком однозначно узгоджених випадків, а також на підставах, передбачених чинним законодавством щодо відповідальності за якість продукції, будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Листі ТІ або в будь-яких інших письмових чи усних рекомендаціях щодо цього продукту, виключається; винятком також є випадки смерті або шкоди здоров'ю внаслідок злочинної небалості з нашого боку.

Якщо продукція постачається компаніями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. або Henkel Canada, Inc., застосовується таке положення про обмеження відповідальності:

Дані, наведені в цьому Листі ТІ, надаються тільки з метою інформування і вважаються достовірними. Ми не можемо нести відповідальність за результати, отримані іншими особами, методи роботи яких не залежать від нас. Користувач зобов'язаний визначити придатність цього виробничого методу для своїх цілей і вжити таких запобіжних заходів, які можуть бути рекомендовані для захисту людей і майна від небезпек, що виникають під час поводження з цією продукцією та її використання. У зв'язку з цим Henkel Corporation особливо відмовляється від

будь-яких явних і неявних гарантій, зокрема гарантій товарної якості або придатності для конкретних цілей, що впливають із продажу чи використання продукції Henkel Corporation. Henkel Corporation особливо відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі чи ненавмисні збитки будь-якого виду, зокрема за упущену вигоду. Наведені обговорення, що стосуються різних процесів або з'єднань, не повинні тлумачитися як твердження, що такі процеси або з'єднання вільні від дії патентів, які перебувають у власності інших осіб, або як ліцензії, передбачена патентами корпорації Henkel, для таких процесів або з'єднань. Ми рекомендуємо кожному користувачеві проводити попередні випробування передбаченого застосування до основного використання продукції, використовуючи ці дані як настанову для своїх дій. Стосовно цієї продукції можуть діяти один або кілька патентів чи патентних заявок США або інших держав.

Використання товарних знаків. Якщо не зазначено інше, усі товарні знаки в цьому документі належать Henkel Corporation у США та інших країнах. © означає товарний знак, зареєстрований у Бюро патентів і товарних знаків США.

Посилання 1.2

Переклад українською: HYDRAULIC.UA
 hydraulic.ua · тел. 067 640-11-88 · e-mail sales@hydraulic.ua
 Київ, просп. Повітряних сил, 94-Б (точка видачі «Жуляни»)

пн–пт 09:00–18:00