

ОПИС

Loctite 8030 – універсальна мастильно-охолоджувальна рідина, що полегшує механічну обробку. З нею зростає швидкість різання, поліпшується якість готової поверхні та збільшується строк служби інструменту.

ЗАСТОСУВАННЯ

Змащування – зменшення зношування під час свердління та інших технологічних операцій. Нанесення на нержавну сталь і алюміній. Продукт не слід застосовувати на поверхнях із титану та мідних сплавів, якщо важливий зовнішній вигляд деталі.

ВИКОРИСТАННЯ

Наносити на інструмент під час його роботи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Основа	Мінеральна олива з протизадирними присадками
Колір	Світло-жовтий
Запах	Слабкий
Густина за 25°C, г/мл NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757	1
В'язкість за 20°C, мм²/с NFT 60 100/ISO 3104.3105 DIN 51 562	175
Температура спалаху, °C NFT 60 118/DIN/ISO 2592	немає
Температура застигання, °C NFT 60 105/DIN/ISO 3016	-35

Характеристики

- Випробування під навантаженням - 4 кулі
IP 239/NFE 48 617/
DIN 51 359-5 5 000
- Навантаж. зварювання, Н

HYDRAULIC.UA

Переклад українською: **HYDRAULIC.UA** · hydraulic.ua · тел. 067 640-11-88 · e-mail sales@hydraulic.ua
Київ, просп. Повітряних сил, 94-Б (точка видачі «Жуляни») · пн–пт 09:00–18:00