LOCTITE®

Дослідження, розроблення та інжиніринг
Бізнес-парк Таллахт,
Дублін, Ірландія

Технічний опис
Продукт 8031

Світова версія, жовтень 2001

ОПИС

Loctite 8031 — універсальна мастильно-охолоджувальна рідина (аерозоль), що полегшує механічну обробку. Вона дає змогу підвищити швидкість різання, покращує якість обробленої поверхні й подовжує строк служби інструменту.

ЗАСТОСУВАННЯ

Змащування — зниження зношування під час свердління та інших технологічних операцій. Нанесення на нержавну сталь і алюміній. Продукт не слід використовувати на поверхнях із титану та мідних сплавів, якщо важливий зовнішній вигляд деталі.

ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням енергійно струсити. Розпилювати на інструмент під час його роботи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Основа	Мінеральна олива з протизадирними присадками
Колір	Світло-жовтий
Запах	Слабкий
Густина за 25°C, г/мл NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757	1
В'язкість за 20°C, мм²/с NFT 60 100/ISO 3104.3105 DIN 51 562	46
Температура спалаху, °C NFT 60 118/DIN/ISO 2592	Не застосовується
В'язкість базової оливи за 40°C, мм²/с NFT 60 100/ISO 3104.3105/ DIN 51562	1 200
Температура застигання базової оливи, °C NFT 60 105/DIN/ISO 3016	-35

HYDRAULIC.UA

Характеристики аерозолю

Газ-витискувач	ГФВ — фторовані вуглеводні
Частка за масою, %	5

Властивості

• Випробування під навантаженням на 4-кульковій машині IP 239/NFE 48 617/ DIN 51 359-5 Навантаження зварювання, Н	5 000

Переклад українською: HYDRAULIC.UA · hydraulic.ua · тел. 067 640-11-88 · e-mail sales@hydraulic.ua
Київ, просп. Повітряних сил, 94-Б (точка видачі «Жуляни») · пн–пт 09:00–18:00

НЕ Є СПЕЦИФІКАЦІЄЮ ПРОДУКТУ.
НАВЕДЕНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ МАЮТЬ ЛИШЕ ДОВІДКОВИЙ ХАРАКТЕР.
ЩОДО ДОПОМОГИ Й РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗІ СПЕЦИФІКАЦІЙ НА ЦЕЙ ПРОДУКТ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ВІДДІЛУ ЯКОСТІ Loctite Corporation.
РОККІ-ГІЛЛ, СТ ФАКС: +1 (860)-571-5473 ДУБЛІН, ІРЛАНДІЯ ФАКС: +353-(1)-451 - 9959

A Henkel Company