

Шприц для перекачування оливи 452-05, 452-50

SG

- 452-05 використовується для відкачки та нагнітання моторних та трансмісійних олив до коробок передач, картерів мостів та інших агрегатів або ємностей.
- 452-50 шприц для перекачування подвійної дії для одночасної відкачки та переміщення таких речовин як мінеральні, синтетичні оливи, антифриз, спирти, гільмівні рідини.

* Довговічна, зручна та міцна конструкція. Використані практичні матеріали.

* Порошкове покриття та широка кругова насічка забезпечують комфортний захват та максимально ефективну роботу.

* Якісне манжетне ущільнення для переміщення рідин без втрат.



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Встановіть на штуцер голівки шприца шланг (шланги).
2. Опустіть кінець шланга в ємність з оливою (або іншою рідиною, до роботи з якою шприц є придатним).
3. Рухом штока відкачайте й нагнітайте рідину.

РЕКОМЕНДОВАНЕ ВИКОРИСТИННЯ

- 452-05 оливи, дизельне паливо, некородувальні рідини.
- 452-50 оливи, спирти, антифриз, воду, дизельне паливо, гас, гальмівну рідину і т.д.



МАТЕРІАЛИ, ЩО КОНТАКТУЮТЬ ІЗ СЕРЕДОВИЩЕМ:
Алюміній, мідь, вайтон, вініл.

ВІДМІТКИ ПРО ПРОДАЖ

Висловлюємо свою вдячність за ваш вибір. Ми гарантуємо надійну якість виробу за умови дотримання технічних вимог, зазначених в інструкції з експлуатації. При покупці переконливо просимо вас перевірити зовнішній вигляд та комплектність виробу, а також правильність заповнення гарантійного талону.

Виріб:	Prolube
Дата продажу:	
Назва та адреса фірми-продавця:	

Печатка продавця

ВІДМІТКИ ПРО СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата проведення	Зміст робіт	Відмітка майстра