Технічний паспорт

TEROSON VR 320

Березень 2014 р.

ОПИС ПРОДУКТУ

TEROSON VR 320 має такі характеристики:

Технологія	Паста для миття рук
Додаткова інформація	Не містить розчинників, на основі аніонних ПАР

TEROSON VR 320 – високоефективна паста для очищення сильно забруднених рук. Вона створена на основі аніонних поверхнево-активних речовинах і не містить розчинників. Продукт не містить піску, тому не буде блокувати дозатори та системи водовідведення. Абразив, що використовується в TEROSON VR 320, – це м'яка тирса хвойних порід з гладкими краями, яка не пошкоджує шкіру. TEROSON VR 320 класифікується як такий, що легко біологічно розкладається за стандартом OECD-302 B (випробування № 8901AL02542, лютий 1989 р., Інститут Фрезеніуса, Таунусштайн).

Сфери застосування:
TEROSON VR 320 особливо придатний для швидкого і ретельного очищення сильно забруднених рук в гаражних майстернях.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

(Типові результати випробувань)

Колір:	світло-бежевий
Запах:	парфумований
Консистенція :	паста
Густина:	прибл. 0,82 г/см³
Значення pH:	прибл. 6,5

HYDRAULIC.UA

Попередня заява:

Перед використанням необхідно ознайомитися з **Паспортом безпеки,** щоб отримати інформацію про запобіжні заходи та рекомендації щодо безпеки. Крім того, щодо хімічних продуктів, звільнених від обов'язкового маркування, слід завжди дотримуватись відповідних запобіжних заходів.

Застосування:

Змочити забруднені руки водою, нанести TEROSON VR 320 і ретельно втерти (за необхідності скористатися щіткою для миття рук, що входить до комплекту). Потім ретельно промити під проточною водою. Якщо перед початком роботи використовувався захисний засіб для шкіри (наприклад, бар'єрний крем), його слід змити чистою водою або лужним миючим засобом (наприклад, милом) перед миттям рук з вимкористанням TEROSON VR 320.

Класифікація:

Див. відповідний **Паспорт безпеки матеріалу**, щоб отримати докладніші відомості про
Визначення небезпек
Інформацію про транспортування
Нормативну інформацію

Зберігання:

Чутливість до морозу	так
Рекомендована температура зберігання	від 5 до 25 °C
Термін придатності	12 місяців

Заява про відмову від відповідальності

Примітка:
Інформація, наведена в цьому Технічному паспорті (ТП), включаючи рекомендації щодо використання і застосування продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді роботи з продуктом на дату складання цього ТП. Продукт може мати різні сфери застосування, а також використовуватися в різних умовах у вашому середовищі, які перебувають поза межами нашого контролю. Тому компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів і умов, в яких він використовується, а також за можливі способи застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо провести власні попередні випробування для підтвердження такої придатності нашого продукту. Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Технічному паспорті або будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях, що стосуються відповідного продукту, виключається, якщо прямо не обумовлено інше, і за винятком випадків, пов'язаних зі смертю або тілесними ушкодженнями, спричинених нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності відповідно до будь-якого чинного законодавства про відповідальність за якість продукції, що випускається.

Якщо продукція постачається компаніями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS і Henkel France SA просимо додатково звернути увагу на таке:
У разі, якщо компанію Henkel все ж таки буде притягнуто до відповідальності на будь-якій законній підставі, відповідальність компанії Henkel у жодному разі не перевищуватиме обсяг відповідної поставки.

У разі, якщо продукція постачається компанією Henkel Colombiana, S.A.S., застосовується така відмова від відповідальності:
Інформація, наведена в цьому Технічному паспорті (ТП), включаючи рекомендації щодо використання і застосування продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді роботи з продуктом на дату складання цього ТП. Тому компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів і умов, в яких він використовується, а також за можливі способи застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо провести власні попередні випробування для підтвердження такої придатності нашого продукту.
Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Технічному паспорті або будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях, що стосуються відповідного продукту, виключається, якщо прямо не обумовлено інше, і за винятком випадків, пов'язаних зі смертю або тілесними ушкодженнями, спричинених нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності відповідно до будь-якого чинного законодавства про відповідальність за якість продукції, що випускається.

У разі, якщо продукція постачається компанією Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. або Henkel Canada Corporation, застосовується така відмова від відповідальності:
Дані, що містяться в цьому документі, надаються виключно в інформаційних цілях і вважаються достовірними. Ми не можемо брати на себе відповідальність за результати, отримані іншими особами, методи роботи яких ми не маємо змоги контролювати. Користувач несе відповідальність за визначення придатності для цілей користувача будь-яких методів виробництва, згаданих в цьому документі, а також за вжиття таких запобіжних заходів, які можуть бути доцільними для захисту майна і людей від будь-яких небезпек, які можуть бути пов'язані з поводженням з продуктом і його використанням.
З огляду на вищевикладене, **Henkel Corporation прямо відмовляється від усіх гарантій, виражених як в прямій, так і в непрямій формі (включаючи гарантії товарної придатності або придатності для певних цілей, що випливають з продажу або використання продукції Henkel Corporation. Henkel Corporation прямо відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі або випадкові збитки будь-якого характеру, включаючи втрачену вигоду.** Обговорення в цьому документі різних процесів або компонувань не має тлумачитися як твердження того, що на них не поширюється дія патентів, що належать іншим особам, або як ліцензія за будь-якими патентами Henkel Corporation, які можуть охоплювати такі процеси або компонування. Ми рекомендуємо кожному потенційному користувачеві перед повторним використанням випробувати запропонований спосіб застосування, використовуючи ці дані як посібник. Цей продукт може бути захищений одним чи декількома патентами США або іноземними патентами або патентними заявками.

Використання торгових марок:
Якщо не зазначено інше, всі торгові марки у цьому документі є торговими марками Henkel Corporation у США та інших країнах. ® позначає торгову марку, зареєстровану в Патентному відомстві США.

Випуск 0.2

HYDRAULIC.UA
hydraulic.ua · тел. 067 640-11-88 · e-mail sales@hydraulic.ua
Київ, просп. Повітряних сил, 94-Б (точка видачі «Жуляни»)
пн–пт 09:00–18:00

HYDRAULIC.UA

Henkel AG & Co. KGaA
40191 Düsseldorf, Germany
Phone: +49-211-797-0

Henkel Corporation Rocky Hill, CT 06067, USA Phone: +1-860-571-5100

Henkel (China) Co. Ltd.
201203 Shanghai, China
+86.21.2891.8000