





Bobina standard per elettrovalvole a tenuta
Standard coil for poppet type solenoid cartridges

mod. S1



SEZIONE A-A



Descrizione tecnica
Technical Description

Potenza Power	Potenza assorbita in CC 18 W DC absorbed power 18 W
Funzionamento Operation	ED 100% alla potenza e temperature indicate ED 100% at the shiwd power and temperatures
Limiti temperatura ambiente Environment temperature limits	-30°C +50°C
Isolamento Insulation	Classe "F" 155°C (su richiesta Classe "H" 180°C) Class "F" 155°C (On request Class "H" 180°C)
Isolamento filo di rame Copper wire insulation	Classe "H" (200°C) Class "H" wire (200°C)
Protezione Protection	IP54 (IEC 60529) utilizzando l'apposito connettore, Montando opportune guarnizioni la protezione può diventare IP65. Le bobine con connessione "deutsch" hanno grado di protezione standard IP69 IP54 (IEC 60529) with the appropriate connector, With appropriate gaskets the protection becomes IP65. Coil type "Deutsch" are as standard IP69.
Caratteristiche costruttive Construction characteristics	Circuito magnetico rivestito in nylon caricato fibra di vetro; Altri materiali termoplastici disponibili su richiesta; Particolari metallici protetti contro l'ossidazione Magnetic circuit encapsulated with fibre-glass reinforced nylon; Other thermoplastic materials on request Metallic parts protected against oxidation

Su richiesta On request

Model Type Tensione Voltage						
	DIN 43650	Cavetti 500mm Wires 500mm	Cavo bipolare 600 mm Bipolar wire 600 mm	Kostal	AMP	Deutsch
12V CC-DC	AC000046	-	-	-	-	AC000188
24V CC-DC	AC000051	-	-	-	-	AC000189
110V CC-DC	AC000043	-	-	-	-	-
220V CC-DC	AC000047	-	-	-	-	-
24V RAC*	AC000159	-	-	-	-	-
110V RAC*	AC000044	-	-	-	-	-
220V RAC*	AC000048	-	-	-	-	-
Altre su richiesta Other on request	*da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata *use only with rectified alternate current					

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.