

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO ЛИТОЛ-24

Багатоцільове антифрикційне водостійке мастило.

Опис

Літол-24 використовується для змащування вузлів тертя колісних і гусеничних транспортних засобів, промислового обладнання і суднових механізмів таких як підшипники кочення і ковзання всіх типів, шарніри, зубчасті та інші передачі, поверхні тертя індустриальних механізмів, електричних машин і т.п., що працюють за температури від -40°C до + 120°C (короткочасно до +130 °C).

Виробляється з загущеної суміші нафтових олів літієвим милом 12-оксистеаринової кислоти з додаванням модифікатора в'язкості та антифрикційної присадки.

Доступна фасовка

Дой-пак	Дой-пак	Банка жерстяна	Картуш	Банка жерстяна	Відро пластик	Відро пластик	OILBOX	Відро жерстяне	Бочка
0,150кг	0,375кг	400г	400мл	800г	4,5кг	9кг	17,0кг для смазок	17,0кг	170кг

Переваги

- Універсальне багатоцільове мастило для змащення вузлів тертя всіх видів;
- Має гарні консерваційні властивості;
- Забезпечує збільшення періоду між проведенням регламентних мастильних робіт;
- Допускається використання в закритих вузлах (ступицях коліс автомобілів, підшипниках водяних насосів та ін.) замість мастил загального призначення;
- Має високу колоїдну, хімічну та механічну стабільність;
- Різноманіття типів упаковки та форм фасування;
- Відповідає ГОСТ.

Відповідності

NLGI 3 |

Типові характеристики

Температура краплепадіння, °C	196
Пенетрація при 25°C, x 10 ⁻¹ мм	235
Межа міцності при 20 °C, Па	800
Колоїдна стабільність, %	6.5
Випаровуваність при 120 °C, %	3.0

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ГОСТ 21150-87. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту