YUKO ATF III

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ВСЕСЕЗОННА РОБОЧА РІДИНА ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ.

ОПИС:

Призначена для автоматичних коробок передач, трансмісій, сервоприводів (гідропідсилювачів керма) легкових і вантажних автомобілів, автобусів, спеціальної техніки, інших гідравлічних систем, де рекомендується застосування рідин типу Dexron® III. Виробляється з імпортних компонентів. Має червоний колір.

ДОПУСКИ:

GM DEXRON - III G Ford MERCON V Allison C-4 MAN 339 type Z-2 / Z1 / V1 Volvo 97340 ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 14B ZF TE-ML 16L ZF TE-ML 17C

ПЕРЕВАГИ:

- Має високу термічну стабільність, стійкість до окиснення і відмінну прокачуваність (низькотемпературну плинність),
- Забезпечує безперебійну роботу механізмів при екстремально низьких температурах;
- Забезпечує легкість і плавність перемикання передач в різних режимах експлуатації;
- Відмінні фрикційні властивості;
- Забезпечує безшумну роботу механізмів;
- Збільшує ресурс роботи трансмісії.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100˚С, мм²/с	7.5
Густина при 20˚С, кг/м³	850
Індекс в'язкості	170
Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С	205
Температура застигання, ˚С	-52

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	009127	482007024201
Каністра жерсть 1л	021725	4820070241914

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°С. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку − промити водою. Берегти від дітей. Вогненебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-032:2007. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555
Гаряча телефонна лінія